



ADVANCE

アドバンス

乗り心地抜群！
低発熱で長寿命！



Solid Tires and Pneumatic Tires
KYKLOS®
FUKUNAGA
産業車両用タイヤ



ADVANCE

アドバンス

強さと柔軟性を兼ね備えた良質の天然ゴムを使用。
耐久性と乗り心地の両面を確保したタイヤです。

乗り心地が良い

アドバンスは一般的なノーパンクタイヤに比べてゴム量が多く、クッション性が良いのが特徴。それでいて摩耗性能にも優れているので安心です。

発熱が小さく寿命が長い

タイヤ内部の温度変化が小さく、内部の液状化やバースト現象が起こりにくいタイヤです。液状化によるタイヤの変形が少ないため、長いあいだ安全にお使いいただけます。



トレッドパターン

諸元表

タイヤサイズ	リム幅 - インチ	寸法		最大負荷 (kg)				
		タイヤ幅 mm ±2%	直径 mm ±2%	フォークリフト		その他の車両		
				25km/h		6km/h	10km/h	25km/h
				駆動輪 kg	操舵輪 kg	kg	kg	kg
3.50 - 5	3.00 SP	103	302	670	515	670	610	515
4.00 - 8	3.00 D	104	399	950	730	950	860	730
5.00 - 8	3.00 D	124	454	1415	1090	1415	1285	1090
6.00 - 9	4.00 E	145	532	1885	1450	1885	1710	1450
6.50 - 10	5.00 F	165	578	2340	1800	2340	2125	1800
7.00 - 12	5.00 S	168	655	2920	2240	2920	2645	2240
15 x 4 1/2 - 8	3.00 D	114	380	1040	800	1040	945	800
16 x 6 - 8	4.33 R	161	417	1270	975	1270	1150	975
18 x 7 - 8	4.33 R	156	456	2145	1650	2145	1945	1650
21 x 8 - 9	6.00 E	182	530	2755	2120	2755	2500	2120
23 x 9 - 10	6.50 F	195	590	3160	2430	3160	2865	2430
28 x 9 - 15	7.00	220	698	3445	2650	3445	3125	2650
250 - 15	7.00	230	725	4745	3650	4745	4310	3650
300 - 15	8.00	259	825	5850	4500	5850	5310	4500
8.25 - 15	6.50	208	814	4750	3650	4750	4300	3650
8.25 - 20	7.00	225	950	4380	3650	4750	3880	3650
9.00 - 20	7.00	237	999	5400	4500	5850	4905	4500
11.00 - 20	8.00	263	1048	6540	5450	7085	5940	5450
12.00 - 20	8.50	276	1070	7560	6300	8190	6865	6300
12.00 - 24	8.50	290	1103	-	-	-	-	-
14.00 - 24	10.00	370	1360	-	-	-	-	-

お問い合わせ